



MIDTRONICS

Battery Management Laboratory



GRX-3000 BATTERY DIAGNOSTIC STATION

全自動式プログラム内蔵型の使いやすい設計の診断・充電器です。

迅速・正確・信頼できるGRXは予め復帰可能なバッテリーとそうでないバッテリーを**5分以内**に診断致します。

診断充電は、充電行程を断続的にモニタリングするように独自に設計されています。各セッションは精密にコントロールされており、良好なバッテリーか交換必要なバッテリーかをすぐに見極め、充電をすぐに止めます。短絡や断線を起こした欠陥のバッテリーをすぐに判別し、復帰可能なバッテリーを迅速・安全に充電致します。

GRX診断機は専門のサービスショップなどでよく使われ、欠陥があるバッテリーの推測しながらの充電など無駄な労働時間を省き、より明確で正確なテスト結果及び予備点検を行う事が出来ます。

- ・ モジュラーデザインは個々のニーズに合わせる事ができます
- ・ USBポートとデータカードスロットがあるため現場での更新やデータ採集が可能です。
- ・ コミュニケーションモジュールは(別売)イーサネット、WiFi、ブルートゥース、ジグビーなど簡単にインストール出来、将来的にはシリアルポートを通してバーコードスキャンやRFIDデバイスを付加することも可能です。
- ・ プリンタ(別売)を装着することにより顧客に結果を見せながらの確認説明が出来、結果サービス向上に役立ちます。
- ・ ケーブルに温度センサーが組み込まれているので安全な充電が出来ます。
- ・ ケーブルドロップテストが可能です。



(株)東洋エンタープライズ



GRX-3000のオペレーションの流れ

1. バッテリーのトータル診断をすぐに始めます。
2. バッテリーが復帰可能かを最短にて判別します。
3. 自動的にモニタリングして電流の受入最大量を判断して充電時間を最短に設定して急速充電します。

診断モード

バッテリー交換

電圧 12.46V
測定値 340 CCA

JIS番号 70B24

充電時間 00:10:05
アンペア時間 1.0AH

車外
バッテリー 標準



(印刷の一例)



ミドトロクスバッテリーテスターをお持ちの場合はGRXと合わせて全てのバッテリーマネージメントプログラムを完璧にすることでしょう。

EXP-800はバッテリーサービスと予防メンテナンスを素早く正確に行い、GRXは充電必要なバッテリーに最適な充電をいたします。これらの機器は多くの機能を有しており、より速く、より多くの顧客にサービスを提供出来ます。

仕様スペック

モデルナンバー
適用バッテリー

バッテリーレンジ
規格システム
充電電圧
充電電流
言語
ディスプレイ
作動温度
サイズ
重量

GRX-3000 AP
6V・12Vのレギュラー、AGM,GEL
スターター用バッテリー
CCA, CA, MCA
DIN, EN, IEC, JIS, SAE
~17V
0~50Amps
日本語・英語その他
LCDグラフィックス
0°C~49°C
45.7x43.2x24.6cm
約22kg



ご用命は下記の販売店へ



(株)東洋エンタープライズ
〒144-0033 東京都大田区東糞谷4-4-10,
TEL: 03-5735-5252 FAX: 03-5735-5253
URL: <http://www.toyo-enterprise.jp>